

	- керамические стены - утепленные крыши и перегородки - утепленные чердачные или мансардные перекрытия	Паропроницаемость	не более 12 г/(м²·24 ч)	31,25х1,6 м ИЛИ 50 м²	915.00			
		Стабильность к УФ-излучению	0					
		Температура эксплуатации	от -60 до +80					
		Прочность на разрыв	не менее 45/35					
 EX ТЕРРИТОРИЯ г. Хабаровск ул. Хасуридзе, 16 телеф: (4212) 75-24-20 г. Хабаровск ул. Козьма Мокшос 1443/2 телеф: (4212) 75-24-25 www.scl.ru Единый справочный номер: 8-800-700-10-01 СухойБог.Качество (Вонюк, ИА.) 8-143121-75-24-40 8-909-803-77-14 net@clb.scl.ru Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону								
6 июля 2026 г.								
СПАНЛАИТ								
Гидроизоляционные ветрозащитные паропроницаемые мембраны								
Материал	Применение	Характеристики		Размеры	Цена			
	В конструкциях внутренних стен (включая мансардные перегородки) Спанлайт А применяется для предотвращения проникновения влаги, возмущающего утеплителя, в утепленные пространственные элементы. Также Спанлайт А применяется в качестве ветрозащиты в конструкциях наружных перегородок над утепленными подпольями.	Водупорность	не менее 250 мм водного столба	37,5*1,6 ИЛИ 60 м²	2580.00			
		Паропроницаемость	не менее 2000 г/(м²·24 ч)					
		Стабильность к УФ-излучению	3 мес					
		Температура эксплуатации	от -60 до +80 °С					
Пароизоляционные гидрозащитные пленки								
	Применяется это в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных скатных крыш, наружных стен и перегородок для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкций от намокания парами воды изнутри помещений, а также для предотвращения проникновения влаги, возмущающего утеплителя, во внутренние пространственные элементы.	Водупорность	не менее 1200	37,5*1,6 ИЛИ 60 м²	1980.00			
		Паропроницаемость	паронепроницаемая					
		Стабильность к УФ-излучению	0					
		Температура эксплуатации	от -60 до +80					
	Применяется в качестве паронепроницаемой гидроизоляции в конструкциях мансардных скатных крыш для защиты утеплителя конструкций от проникновения влаги, возмущающего утеплителя, в конструкции под кровлей; гидропароизоляции в конструкциях скатных крыш и кровель на бетонном основании; временного покрытия для паронепроницаемых стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.	Водупорность	не менее 1200	37,5*1,6 ИЛИ 60 м²	2820.00			
		Паропроницаемость	паронепроницаемая					
		Стабильность к УФ-излучению	3 мес					
		Температура эксплуатации	от -60 до +80					
Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону								
Monday, July 6, 2026								
Ленты соединительные								
Описание								
Материал	Применение	Характеристики		Размеры	Цена			
	Бутыл-лаучуовая соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов рулонных пароизоляционных, ветрозащитных и кровельных материалов, армированных полимерными (строительный камень, дерево)	Состав	бутыл-лаучу	Длина 45 метров Ширина 15 мм	1419.00			
		Толщина	1 мм					
		Прочность склеив при отрицательных температурах	не менее 0,03 МПа					
		Испытание при растяжении	-40 °С без трещин					
		Температурная устойчивость	от -40 °С до +80 °С					
		Температура монтажа	не ниже +15 °С					
	Металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов рулонных теплоотражающих материалов	Состав	металлизированный полипропилен	Длина 50 метров Ширина 50 мм	317.00			
		Толщина	0,051 мм					
		Усилие на разрыв	100 Н/25 мм					
		Растяжение до разрыва	140%					
		Температурная устойчивость	от -60 до +80 °С					
		Температура монтажа	не ниже +15 °С					
	Клейкая алюминиевая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов рулонных теплоотражающих материалов	Состав	алюминиевая фольга	Длина 40 метров Ширина 50 мм	484.00			
		Толщина	0,05 мм					
		Усилие на разрыв	200 Н/25 мм					
		Растяжение до разрыва	6%					
		Температурная устойчивость	от -40 до +140 °С					
		Температура монтажа	не ниже +15 °С					
	Усиленная металлизированная соединительная лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов рулонных материалов Изоспан ВГ, Изоспан FD, Изоспан FX, Изоспан FB и Изоспан FX	Состав основы	металлизированный лавсан	Длина 25 метров Ширина 25 мм	869.00			
		Состав клеявого слоя	акрил					
		Температурная устойчивость	от -40 до +140 °С					
		Температура монтажа	не ниже +15 °С					
		Агезия	21 Н/25 мм					
		Температурная устойчивость	от -10 до +40 °С					
	Двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов рулонных пароизоляционных	Состав	акрил	Длина 50 метров Ширина 15 мм	947.00			
		Агезия	21 Н/25 мм					
		Температурная устойчивость	от -10 до +40 °С					
		Температура монтажа	не ниже +15 °С					
		Состав	акрил					
		Агезия	57 Н/25 мм					
	Усиленная двухсторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов рулонных пароизоляционных, ветрозащитных и кровельных материалов к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)	Температурная устойчивость	от -40 до +100 °С	Длина 25 метров Ширина 25 мм	1419.00			
		Температура монтажа	не ниже -10 °С					
		Состав	акрил					
		Агезия	51 Н/25 мм					
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °С					
		Температура монтажа	не ниже -10 °С					
	Усиленная односторонняя клейкая лента НАЗНАЧЕНИЕ: герметизация и скрепление нахлестов рулонных пароизоляционных, ветрозащитных и кровельных материалов к другим поверхностям (дерево, бетон, металл, пластик)	Состав	акрил	Длина 25 метров Ширина 50 мм	2293.00			
		Агезия	51 Н/25 мм					
		Температурная устойчивость	от -40 до +100 °С					
		Температура монтажа	не ниже -10 °С					
		Состав	акрил					
		Агезия	51 Н/25 мм					